

		BCS 100	BCS 100L	BCS 125	BCS 125L	BCS 150L	BCS 160	BCS 160L	BCS 200	BCS 200L	BCS 250	BCS 250L	BCS 315	BCS 315L
Захранване	V / Hz / Ph	230 / 50 / 1												
Консумирана мощност	W	74	74	74	74	103	74	103	103	140	103	140	219	278
Ток	A	0.3	0.31	0.3	0.31	0.5	0.31	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.9	1.2
Съпротивление	μ F	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	5	5
Максимален въздушен дебит	m ³ /h	281	379	307	421	773	451	866	816	1007	817	967	1372	1448
Скорост на вентилатора	min ⁻¹	2800	2800	2800	2800	2796	2800	2796	2796	2659	2796	2659	2704	2762
Температурни граници	°C	-40/+40	-40/+40	-40/+40	-40/+40	-40/+40	-40/+40	-40/+40	-40/+40	-40/+50	-40/+40	-40/+50	-40/+40	-40/+50
Шумово ниво	dB(A)	46	58	42	54	59	54	57	53	56	50	54	56	53
Тегло	kg	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5.6	6